

Instrukcja Obsługi 2-kanalowego cyfrowego zegara przełączającego

Przykład programowania
Kanał1: Czasy grzania i obniżenia

Np: O godz 22.30 w poniedziałek obniżenie
nocne i we wtorek o godz 4.30 ogrzewanie

- Nacisnąć przycisk S

-Nacisnąć przycisk h- aż do
wyświetlenia 22

-Nacisnąć przycisk m+ aż do
wyświetlenia 30

-Nacisnąć przycisk Mo
Przy wskazaniu Mo
sygnał kontrolny zaświeci

-Nacisnąć dwukrotnie przycisk
(gw,ksi)
Przy wskazaniu (ksi)sygnał kontrolny
zaswieci (tryb obniżenia)

-Nacisnąć przycisk S
Polecenie zostanie zapamiętane

- Nacisnąć przycisk h+ aż do
wyświetlenia 4

-Nacisnąć przycisk m+ aż do
wyświetlenia 30

-Nacisnąć przycisk Di
Przy wskazaniu Di zaświeci
sygnał kontrolny

-Nacisnąć jeden raz przycisk(gw,ksi)
Przy wskazaniu (gw) sygnał kontr zaświeci

-Nacisnąć przycisk S. Polecenie zostanie zapamiętane

prawa strona

Kanał 2: Czasy ładowania zasobnika cwu prawa strona
np: o godz 16.50 w poniedziałek powinno załączyć
się podgrzewanie wody, a następnie po 1 godz
o 17.50 powinno się wyłączyć

-Nacisnąć przycisk S

-Nacisnąć przycisk h- aż do
wyświetlenia 16

-Nacisnąć przycisk m- aż
do wyświetlenia 50

-Nacisnąć przycisk Mo
Przy wskazaniu Mo zaświeci
sygnał kontrolny

Nacisnąć jednorazowo
przycisk (dwa krany)
Przy wskazaniu (jeden kran)
zaświeci sygnał kontrolny
(ładowanie zasobnika załączone)

-Nacisnąć przycisk S
Polecenia przełączenia będą zapamiętane

Nacisnąć przycisk h- aż do
wyświetlenia 17

-Nacisnąć przycisk m- aż do
wyświetlenia 50

Nacisnąć przycisk Mo
Przy wskazaniu Mo zaświeci
sygnał kontrolny

-Nacisnąć dwukrotnie przycisk (dwa krany)
Przy wskazaniu (kran z kreską)
zaświeci sygnał kontrolny

Nacisnąć przycisk S
Polecenia przełączeń
będą zapamiętane

-